



ZSA 25/1

**Aproximări de aplicație**

<b>Pentru suprafețe de până la</b>	m <sup>2</sup>	<b>130</b>
sau tubulatură de până la	m	Cca. 40
Nr. maxim de prize de aspirare	nr	3-5
<b>Garanție regim rezidențial</b>		<b>5 ani</b>

**Date tehnice**

<b>Putere motor</b>	Kw	<b>1,25</b>
Alimentare electrică	Vca	230
<b>Tip motor</b>		<b>Bypass-periferic</b>
Nr. stagii turbină	nr	2
Grad protecție IP		IP44
<b>Putere de absorbție</b>	mbar / inch H <sub>2</sub> O	<b>260 / 104</b>
<b>Debit de aer maxim</b>	m <sup>3</sup> /h / CFM	<b>191 / 112</b>
Airwați la un orificiu de Ø32mm	W	341
<b>Sistem filtrare primar</b>		<b>Filtrare ciclonică</b>
<b>Sistem filtrare secundar</b>		<b>Filtru tip cartuș</b>
Suprafață filtru	cm <sup>2</sup>	5400
<b>Capacitate recipient de acumulare</b>	L	<b>25</b>
<b>Utilizare cu sac</b>		<b>Opțional (necesită întinzătoare de unică folosință)</b>
Consumabile incluse		Întinzător pentru sac, 2 saci plastic
Tobă pentru evacuare		Opțional
Nivel sunet	dB	60
<b>Material structură</b>		<b>Oțel vopsit epoxidic și cuvă ABS</b>
Montaj		Pe perete la interior
Evacuare		Dreapta
Admisie		Dreapta
Dimensiuni	cm	67x32Ø
Greutate colet / netă	kg	12,8 / 9,8